SIGMA

Flash EF-610 DG ST

DG for DIGITAL

Flashes

Impressionnant nombre guide de 61 et facilité d'utilisation pour ce flash entièrement automatisé

Doté d'une **puissance d'éclairage** avec un **nombre guide de 61**, le flash Sigma **EF-610 DG ST** bénéficie d'un angle de couverture des focales de **24mm à 105 mm**.

Descriptif

La **tête orientable** de l'**EF-610 DG ST** peut être relevée de **90 degré**s, tournée sur la **gauche à 180 degrés** ou à **droite à 90 degrés**, permettant un **éclairage indirect**.

Ce flash possède **deux positions manuelles** : à **pleine puissance**, ou bien à **1/16 de sa puissance**. Et pour **limiter la consommation d'énergie**, l'**EF-610 DG ST** intègre un **système de mise en veille automatique**.

Caractéristiques

Orientation de la tête (Gauche)	0, 60, 75, 90, 120, 150, 180 degrès
Orientation de la tête (Droite)	0, 60, 75, 90 degrès
Orientation de la tête (Haut)	0, 60, 75, 90 degrès
Orientation de la tête (Bas)	0, 7 degrès
Nombres d'éclairs	Env. 120 éclairs (avec piles alcaline) Env. 160 éclairs (avec accus Ni-Cd ou Ni-MH)
Nombre Guide	61
Angle d'éclairage	réglé automatiquement en fonction de la longueur focale de l'objectif, sur une plage comprise entre 24 mm et 105 mm. Angle de champ d'une focale d'un objectif 17 mm avec élargisseur d'angle intégré.
Poids	305g
Temps de charge	Env. 7 s (avec piles alcalines) Env. 5 s (avec accus Ni-Cd ou Ni-MH)
Alimentation	Quatres piles alcaline AA ou accus Ni-Cd ou Ni-MH

Compatible avec les systèmes d'expositions suivants :

- SIGMA SA-STTL
- NIKON NA-iTTL
- CANON EO-ETTL II
- PENTAX PA-PTTL
- SONY SO-ADI

SIGMA

ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST

Il est compatible avec le système i-TTL . Le mode de contrôle TTL dépend de l'objectif utilisé, mais fonctionne quelque soit le boîtier. L'atténuation des yeux rouges est limitée aux boîtiers disposant de cette fonctionnalité. Réglage manuel en pleine puissance ou 1/16 de puissance. La mise en veille automatique se fait au bout de 80 sec.

	Système d'exposition TTL *1	Tête zoom automatique	Flash manuel	Faisceau d'assistance AF *2	Réduction de l'effet "yeux rouges"
D1	Dosage auto flash/ambiance: par multi capteur 3D . Atténuation des ombres en mesure pondérée centrale	OK	OK	OK	OK
D1H	Dosage auto flash/ambiance: par multicapteur, par multi capteur 3D . Atténuation des ombres en mesure pondérée centrale	OK	x	OK	OK
D1X	Dosage auto flash/ambiance: par multicapteur, par multi capteur 3D . Atténuation des ombres en mesure pondérée centrale	OK	x	OK	OK
D2X	Dosage auto flash/ambiance I TTL, dosage auto flash/ambiance par multi capteur	OK	OK	OK	OK
D2Xs	Dosage auto flash/ambiance I TTL, dosage auto flash/ambiance par multi capteur	OK	OK	OK	OK
D2H	Dosage auto flash/ambiance I TTL, dosage auto flash/ambiance par multi capteur	OK	OK	OK	OK
D2Hs	Dosage auto flash/ambiance I TTL, dosage auto flash/ambiance par multi capteur	OK	OK	OK	OK
D3	Dosage auto flash/ambiance I TTL, dosage auto flash/ambiance par multi capteur	OK	OK	OK	OK
D3X	Dosage auto flash/ambiance I TTL, dosage auto flash/ambiance par multi capteur	OK	OK	OK	OK
D3S	Dosage auto flash/ambiance I TTL, dosage auto flash/ambiance par multi capteur	OK	OK	OK	OK
D100	Dosage auto flash/ambiance par multi capteur 3D, par multicapteur, Standard D-TTL.	OK	OK	OK	OK
D200	Dosage auto flash/ambiance I TTL, dosage auto flash/ambiance par multi capteur	OK	OK	OK	OK
D300	Dosage auto flash/ambiance I TTL, dosage auto flash/ambiance par multi capteur	OK	OK	OK	OK
D300S	Dosage auto flash/ambiance I TTL, dosage auto flash/ambiance par multi capteur	OK	OK	OK	OK
D700	Dosage auto flash/ambiance I TTL, dosage auto flash/ambiance par multi capteur	OK	OK	OK	OK
D3100	Dosage auto flash/ambiance I TTL, dosage auto flash/ambiance par multi capteur	OK	OK	OK	OK
D5000	Dosage auto flash/ambiance I TTL, dosage auto flash/ambiance par multi capteur	OK	OK	OK	OK
D5100	Dosage auto flash/ambiance I TTL, dosage auto flash/ambiance par multi capteur	OK	OK	OK	OK
D7000	Dosage auto flash/ambiance I TTL, dosage auto flash/ambiance par multi capteur	OK	OK	OK	OK

*1: Le mode d'exposition au flash varie selon le type d'objectif et le mode de mesure de lumière utilises. Pour plus de détails, se référer au mode d'emploi du boîtier
*2: Avec collimateur AF central seulement.

Copyright 1999-2011 SIGMA CORPORATION Tous droits réservés.